

XG-100K

SYNTHETISCHE MOTORCONDITIE HERSTELLER

OMSCHRIJVING

Motorolieadditief van de nieuwste generatie. Specifiek ontwikkeld voor oudere motoren met tekenen van slijtage (olieverbruik, lage compressie...). Verlengt de levensduur drastisch en corrigeert typische gebreken bij oudere motoren.

VOORDELEN

- Verbetert vermogen bij oudere motoren.
- Herstelt de cilindercompressie en oliedruk.
- Regenereert rubberen dichtingen en elimineert lekken.
- Vermindert olieconsumptie en uitlaatrook veroorzaakt door olieconsumptie.
- Vermindert motorgeluiden.
- Beschermde tegen corrosie, oxidatie, roest en slijtage.
- Niet schadelijk voor katalysatoren of roetfilters.

EIGENSCHAPPEN

- X-G technologie is een synergie van twee krachtige componenten: Carbon Grafiet en Complexe synthetische olie.
- Verhoogde viscositeit.
- Reduceert wrijving en slijtage.
- Voorkomt metaal-op-metaal contact onder hoge belasting.

TOEPASSING

Voor gebruik in alle benzine- en dieselmotoren met hoog aantal km. Het meeste efficiënt in oudere motoren (niet aanbevolen voor nieuwe motoren). Mengt zich met alle minerale en synthetische oliën. Opgelet: mechanische defecten zullen hiermee niet opgelost worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

De inhoud (350 ml) is voldoende voor 3 tot 6 liter motorolie.

Advies:

Voor maximaal resultaat is aan te raden vooraf een interne motorreiniging uit te voeren om alle vuildeeltjes en zuren te verwijderen met de Xenum M-Flush in de oude olie.

KARAKTERISTIEKEN

Fysische toestand:	vloeibaar	Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
Kleur:	donkerbruin	Oxiderende eigenschappen:	niet oxiderend.
pH:	Niet bruikbaar.	Dampspanning:	Niet bepaald.
Smeltpunt:	< 0 °C	Dichtheid (bij 20 °C):	0,87 g/cm ³
Beginkookpunt en kooktraject:	> 200 °C	Wateroplosbaarheid (bij 20 °C):	niet mengbaar
Vlampunt:	> 140 °C	Verdelingscoëfficiënt:	Niet bepaald.
Ontstekingstemperatuur:	Niet bepaald.	Viscositeit / kinematisch:	Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur		Verdampingssnelheid (bij 20 °C):	Niet bepaald.
vast:	Niet bepaald.		
gas:	Niet bepaald.		

VERPAKKING

350 ml flacon (12 x 350 ml karton)

